

## HUTSCHIENENGEHÄUSE 6xSC/PC Duplex G50/125 OM3

### EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



### SPEZIFIKATIONEN

<b>Artikelnummer</b>	5514206124
<b>Bestückung</b>	6xSC/PC Duplex G50/125 OM3 Kupplungen aqua und 12xPigtails G50/125 OM3
<b>Einfügedämpfung (IL)</b>	< 0,15 dB
<b>Rückflussdämpfung (RL)</b>	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) >30 dB
<b>Anwendung</b>	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
<b>Betriebstemperatur</b>	-40°C bis +80°C
<b>Material</b>	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
<b>Masse</b>	HxBxT 120x120x32(mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
<b>Standards</b>	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
<b>Standardzubehör</b>	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 ( für Kabeldurchmesser □ 6-13mm) 1Stk Montgestift □ 4x20mm 3Stk Kabelbinder 80x2,5mm