

## APL IP54 FTTH 150 x 212 x 53 mm

### BESCHREIBUNG:

Der Hausübergabepunkt ist für die 3-Punkt-Wandmontage vorgesehen. Die Schrauben liegen bei.  
Der Deckel wird nach oben geöffnet und rastet im geöffneten Zustand ein. In dem Deckel befindet sich eine Dokumententasche sowie eine Dichtung.  
Der APL ist mit einem Schloss abschließbar und es liegen 2 Schlüssel bei. Im unteren Bereich sind 3 Durchführungen eingebracht. Je nach Bedarf werden diese herausgetrennt und mit den benötigten Dichtungssätzen bestückt.

Es liegen mehrere Dichtungssätze bei:  
von  $\varnothing \leq 3$  mm bis  $\varnothing 10$  mm

Die Dichtungen sind vorgeschlitzt und ein schnelles einlegen von Röhren/Kabel/Patchkabel ist möglich. Im linken Eingang ist Platz zur Aufnahme eines Gasblockers vorgesehen.  
Eine Clip-Halterung für einen PLC-Splitter ist eingebracht.  
Im herausnehmbaren Klapp-Tray können bis zu 6x SC, E2000 oder LC-Duplex-Kupplungen eingesetzt werden.



### SPEZIFIKATIONEN

6x LC Duplex-Kupplungen
12x LC Pigtails
alternativ mit 6x SC- / 6x E2000 Kupplungen
Spleißhalter (Crimpspleißschutz)
3 Eingänge (bis 10 mm $\varnothing$ Röhren)
Flexibler und teilbarer Dichtungssatz
Optional Eingang bis $\varnothing 12$ mm nachrüstbar
1x PLC-Splitter-Clip-Halterung
Aufnahme von einem Gasblocker
Versiegelbar, abschließbar mit Schloss
Kupplungen und Pigtails spleißfertig eingelegt
IP 54
150x212x53mm (BxHxT)