

APL IP54 FTTH 220 x 342 x 91 mm

BESCHREIBUNG:

Der APL ist für die 3-Punkt-Wandmontage vorgesehen. Die Schrauben liegen bei. Der Deckel wird nach oben geöffnet und rastet im geöffneten Zustand ein. In dem Deckel befindet sich eine Dokumententasche sowie eine Dichtung. Der APL ist mit einem Schloss abschließbar und es liegen 2 Schlüssel bei. Im unteren Bereich sind 4 Durchführungen eingebracht. Je nach Bedarf werden diese herausgetrennt und mit den benötigten Dichtungssätzen bestückt.

Es liegen mehrere Dichtungssätze bei:
von $\varnothing \leq 3$ mm bis $\varnothing 10$ mm

Die Dichtungen sind vorgeschlitzt und ein schnelles einlegen von Röhrchen/Kabel/Patchkabel ist möglich. Im linken Eingang ist Platz zur Aufnahme eines Gasblockers vorgesehen. Im unteren Bereich ist ausreichend Platz für die Überlängen vorgesehen. 4 Halterungen für PLC-Splitter sind eingebracht. Zwei Crimpspleißschutzhalter liegen dem APL bei. 12 Spleißkassetten können herausgenommen werden und bieten die Möglichkeit für 144 Spleiße.

Im herausnehmbaren Klapp-Holder können bis zu 2x 12 SC, E2000 oder LC-Duplex-Kupplungen eingesetzt werden. Somit können bis zu 48 Fasern (LC) über Kupplungen herausgeführt werden. Der APL kann alternativ auch als reiner Spleißverteiler eingesetzt werden (max. 168 Spleiße).



SPEZIFIKATIONEN

Max. 24 x LC Duplex-Kupplungen
2 x 12 Kupplungen im Klapp-Holder
Max. 48 Pigtails (LC)
alternativ mit 24 x SC- / 24 x E2000 Kupplungen
Spleißablagen bis 168 Fasern
Spleißhalter (Crimpspleißschutz)
4 Eingänge (bis 10 mm \varnothing Röhrchen)
bis 12 mm \varnothing Eingang optional nachrüstbar
Flexibler und teilbarer Dichtungssatz
4 x PLC-Splitter-Clip-Halterung
Aufnahme von einem Gasblocker
Versiegelbar, abschließbar mit Schloss
Optional Kupplungen und Pigtails eingelegt
IP 54
220 x 342 x 91 mm (B x H x T)