

## FASERPIGTAIL

### G62,5/125 ST/PC 2,0 m


### 12er Set farbig nach DIN VDE 0888

#### BESCHREIBUNG:

Diese SC-Steckverbinder sind nach JIS-, IEC-, EIA / TIA- und ANSI-Spezifikationen konstruiert und gefertigt und werden für MM-Anwendungen mit PC angeboten.

#### EIGENSCHAFTEN:

- Faser MM und G62,5/125
- 12er Satz farbig nach DIN VDE 0888 in den Farben Rot, Grün, Blau, Gelb, Weiss, Grau, Braun, Violett, Türkis, Schwarz, Orange, Pink
- Länge 2 m
- Halogenfrei (LSZH)
- 900M $\mu$  leicht absetzbar (Easy Strip)



#### SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	48302021706
Einfügedämpfung (IL) TYP IEC 61300-3-4	0,15 dB typ
Einfügedämpfung (IL) MAX IEC 61300-3-4	< 0,30 dB
Rückflusdämpfung (RL) IEC 61300-3-6	> 30 dB
Steckzyklen	1000
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik