

HUTSCHIENENGEHÄUSE 6XE2000/PC Duplex R&M E9/125

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienegehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514206361
Bestückung	6xE2000/PC Duplex R&M E9/125 Kupplungen blau und 12xPigtails E9/125 G652.D
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) >45 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Masse	HxBxT 120x120x32(mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, GENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13mm) 1Stk Montagestift 4x20mm 3Stk Kabelbinder 80x2,5mm