

KOMPAKT SPLEISSVERTEILER Bestückt - Multimode 265 x 150 x 55 mm

EIGENSCHAFTEN:

- Komplet bestückter Spleißverteiler inkl. Kupplungen und Faserpigtails 2 m farbig
- inkl. Spleißkassette (n), Spleißhalter (12-Fach), Abdeckung
- Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar RAL 7035, 2 Schüsseln
- 2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbinder
- Aufnahme für max. 4 Spleißkassetten oder 1 Spleißkassette und eine Verteilerplatte



FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten OM3	Artikelnummer
6xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812206174
12xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812212174
6xLC/PC Quad Kupplungen MM OM3 aqua und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812206214
6xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812206124
6xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 6xFaserpigtails 2m farbig	5812206104
12xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812212104
Varianten OM4	Artikelnummer
6xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812206175
12xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812212175
6xLC/PC Quad Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812206215
6xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812206125
6xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 6xFaserpigtails 2m farbig	5812206105
12xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812212105

(Weitere Varianten auf Anfrage!)



SPEZIFIKATIONEN

Einfügedämpfung (IL)	< 0,15 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	- 40°C bis + 80°C
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Abmessung	(B)x(H)x(T) 150x265x55mm
Stahlblech	1,2 mm