

MINI WANDVERTEILER

Bestückt - Multimode 320 x 290 x 88 mm

EIGENSCHAFTEN:

- Komplet bestückter Spleißverteiler inkl. Kupplungen und Faserpigtails 2 m farbig
- inkl. Spleißkassette (n), Spleißhalter (12-Fach), Abdeckungl
- Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar RAL 7035, 2 Schüsseln
- 2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbinder
- Aufnahme für max. 4 Spleißkassetten



FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten OM3	Artikelnummer
6xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 12xFaserpigtails 2m farbig	5412206174
12xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412212174
6xLC/PC Quad Kupplungen MM OM3 aqua und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412206214
12xLC/PC Quad Kupplungen MM OM3 aqua und 48xFaserpigtails 2m farbig	5412212214
6xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 12xFaserpigtails 2m farbig	5412206124
12xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412212124
6xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 6xFaserpigtails 2m farbig	5412206104
12xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 12xFaserpigtails 2m farbig	5412212104
24xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412224104
Varianten OM4	Artikelnummer
6xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 12xFaserpigtails 2m farbig	5412206175
12xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412212175
6xLC/PC Quad Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412206215
12xLC/PC Quad Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 48xFaserpigtails 2m farbig	5412212215
6xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 12xFaserpigtails 2m farbig	5412206125

(Weitere Varianten auf Anfrage!)

Seite 1/2



12xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 24xFaserpigtailes 2m farbig	5412212125
6xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 6xFaserpigtailes 2m farbig	5412206105
12xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 12xFaserpigtailes 2m farbig	5412212105
24xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 24xFaserpigtailes 2m farbig	5412224105

(Weitere Varianten auf Anfrage!)

SPEZIFIKATIONEN

Einfügedämpfung (IL)	< 0,15 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	- 40°C bis + 80°C
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Abmessung	(B)x(H)x(T) 320x290x88mm
Stahlblech	1,2 mm