

MINI WANDVERTEILER

Bestückt - Singlemode 320 x 290 x 88 mm

EIGENSCHAFTEN:

- Komplet bestückter Spleißverteiler inkl. Kupplungen und Faserpigtails 2 m farbig
- inkl. Spleißkassette (n), Spleißhalter (12-Fach), Abdeckung
- Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar RAL 7035, 2 Schüsseln
- 2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbinder
- Aufnahme für max. 4 Spleißkassetten



FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten	Artikelnummer
6xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 12xFaserpigtails 2m farbig	5412206171
12xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412212171
6xLC/PC Quad Kupplungen SM blau und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412206211
12xLC/PC Quad Kupplungen SM blau und 48xFaserpigtails 2m farbig	5412212211
6xSC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 12xFaserpigtails 2m farbig	5412206121
12xSC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412212121
6xST Simplex Kupplungen SM rot und 6xFaserpigtails 2m farbig	5412206101
12xST Simplex Kupplungen SM rot und 12xFaserpigtails 2m farbig	5412212101
24xST Simplex Kupplungen SM rot und 24xFaserpigtails 2m farbig	5412224101

(Weitere Varianten auf Anfrage!)

SPEZIFIKATIONEN

Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 60 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	- 40°C bis + 80°C
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Abmessung	(B)x(H)x(T) 320x290x88mm
Stahlblech	1,5 mm