

## 19" SPLEISSBOX 1HE - Festeinbau 12 x E2000/APC R&M E9/125 OS2

### EIGENSCHAFTEN:

- Komplett bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 12x E2000/APC R&M Kupplungen und 12 Faserpigtails E9/125 OS2 2m farbigen Pigtails
- Spleißbox Festeinbau, Stahl, 1HE, RAL7035, 483 x 44,5 x 244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 1x Spleißkassette, 1x Spleißhalter (12-fach), 1x Abdeckung, 1x PG



### SPEZIFIKATIONEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Artikelnummer          | 5112212151                                     |
| Steckzyklen            | 1000   |
| Einfügedämpfung (IL)   | < 0,25 dB                                      |
| Rückflussdämpfung (RL) | Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 60 dB               |
| Zugbelastbarkeit       | 90 N   |
| Betriebstemperatur     | -40°C bis +80°C                                |
| Herstellungsverfahren  | geklebt und poliert                            |
| Verbindung             | Physischer Kontakt                             |
| Standards              | ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC |
| Ferrulenmaterial       | Vollkeramik Zirkonia                           |
| Steckermaterial        | Thermoplastik                                  |
| Kupplungsmaterial      | Polymer, Zirkonia Hülse                        |