

19" SPLEISSBOX 2HE - Schublade 48x LC/PC-Duplex G50/125 OM4

EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 48x LC/PC-Duplex Kupplungen und 96 Faserpigtaile G50/125 OM4 2m farbigen Pigtaile
- Spleißbox Schublade, Stahl, 2HE, RAL7035, 483 x 89 x 244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 8x Spleißkassette, 8x Spleißhalter, 1x Abdeckung, 1x PG, Spleißhalter für 12 Spleiße



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5222248175
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse



FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten	Artikelnummer
48xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 96xFaserpigtails 2m farbig	5222248174
48xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 96xFaserpigtails 2m farbig	5222248124
48xE2000/PC Simplex Kupplungen MM OM3 aqua und 48xFaserpigtails 2m farbig	5222248144
48xST Simplex Kupplungen MM OM3 und 48xFaserpigtails 2m farbig	5222248104
48xST Duplex Kupplungen MM OM3 und 96xFaserpigtails 2m farbig	5222248284
48xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 96xFaserpigtails 2m farbig	5222248125
48xE2000/PC Simplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 48xFaserpigtails 2m farbig	5222248145
48xST Simplex Kupplungen MM OM4 und 48xFaserpigtails 2m farbig	5222248105
48xST Duplex Kupplungen MM OM4 und 96xFaserpigtails 2m farbig	5222248285
48xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM5 und 96xFaserpigtails 2m farbig	52222481713
48xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM5 und 96xFaserpigtails 2m farbig	52222481213