

19" SPLEISSBOX 2HE - Festeinbau 48x LC/PC-Duplex G50/125 OM4

EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 48x LC/PC-Duplex Kupplungen und 96 Faserpigtails G50/125 OM4 2m farbigen Pigtails
- Spleißbox Festeinbau, Stahl, 2HE, RAL7035, 483x89x244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 8x Spleißkassette, 8x Spleißhalter, 1x Abdeckung, 1x PG, Spleißhalter für 12 Spleiße



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5212248175
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse



FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten	Artikelnummer
48xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 96xFaserpigtails 2m farbig	5212248174
48xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 96xFaserpigtails 2m farbig	5212248124
48xE2000/PC Simplex Kupplungen MM OM3 aqua und 48xFaserpigtails 2m farbig	5212248144
48xST Simplex Kupplungen MM OM3 und 48xFaserpigtails 2m farbig	5212248104
48xST Duplex Kupplungen MM OM3 und 96xFaserpigtails 2m farbig	5212248284
48xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 96xFaserpigtails 2m farbig	5212248125
48xE2000/PC Simplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 48xFaserpigtails 2m farbig	5212248145
48xST Simplex Kupplungen MM OM4 und 48xFaserpigtails 2m farbig	5212248105
48xST Duplex Kupplungen MM OM4 und 96xFaserpigtails 2m farbig	5212248285
48xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM5 und 96xFaserpigtails 2m farbig	52122481713
48xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM5 und 96xFaserpigtails 2m farbig	52122481213