

## 19" SPLEISSBOX 2HE - Festeinbau 48x SC/PC-Duplex E9/125 OS2

### EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 48x SC/PC-Duplex Kupplungen und 96 Faserpigtaile E9/125 OS2 2m farbigen Pigtaile
- Spleißbox Festeinbau, Stahl, 2HE, RAL7035, 483x89x244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 8x Spleißkassette, 8x Spleißhalter, 1x Abdeckung, 1x PG, Spleißhalter für 12 Spleiße



### SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5212248121
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse



## FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten	Artikelnummer
48xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 96xFaserpigtails 2m farbig	5212248171
48xLC/APC Duplex Kupplungen SM blau und 96xFaserpigtails 2m farbig	5212248231
48xSC/APC Duplex Kupplungen SM blau und 96xFaserpigtails 2m farbig	5212248181
48xE2000/APC Simplex Kupplungen SM blau und 48xFaserpigtails 2m farbig	5212248151
48xE2000/PC Simplex Kupplungen SM blau und 48xFaserpigtails 2m farbig	5212248141
48xST Simplex Kupplungen SM blau und 48xFaserpigtails 2m farbig	5212248101
48xST Duplex Kupplungen SM blau und 96xFaserpigtails 2m farbig	5212248281