


19" SPLEISSBOX 2HE - Festeinbau 48x LC/PC-Duplex E9/125 OS2

EIGENSCHAFTEN:

- Komplet bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 48x LC/PC-Duplex Kupplungen und 96 Faserpigtails E9/125 OS2 2 m farbigen Pigtails
- Spleißbox Festeinbau, Stahl, 2HE, RAL7035, 483x44,5x244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 8x Spleißkassette, 8x Spleißhalter, 1x Abdeckung, 1x PG, Spleißhalter für 12 Spleiße



SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------|--|
| Artikelnummer | 5212248171 |
| Steckzyklen | 1000 |
| Einfügedämpfung (IL) | < 0,25 dB |
| Rückflussdämpfung (RL) | Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB |
| Zugbelastbarkeit | 90 N |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +80°C |
| Herstellungsverfahren | geklebt und poliert |
| Verbindung | Physischer Kontakt |
| Standards | ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC |
| Ferrulenmaterial | Vollkeramik Zirkonia |
| Steckermaterial | Thermoplastik |
| Kupplungsmaterial | Polymer, Zirkonia Hülse |