PRODUKTDATENBLATT

Verteilergehäuse OFD / 19"Spleißboxen 1HE fest Aluminium



19" SPLEISSBOX, ALU GEHÄUSE 12x E2000/PC R&M-Simplex Kupplungen erikaviolett + 12x Pigtails G50/125 OM4

EIGENSCHAFTEN:

- Komplett bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 12x E2000/PC R&M-Simplex Kupplungen und 12 Faserpigtails G50/125 OM4
 2 m farbigen Pigtails
- Spleißbox Festeinbau, Aluminium 1HE, 483 x 44,5 x 244 mm, Grundgehäuse Aluminium 1,5 mm
- Beschriftung: Siebdruck schwarz mit Ziffern
- Mit Aufnahmebolzen für Kassetten sowie Verdrehsicherung durch Perforation
- Kabeleingang rückseitig gerade für je 1 Stück PG16 Verschraubung links und rechts
- 1x Spleisskassette, 1x Spleisshalter (12-fach), 1x Abdeckung, 1x PG



| SPEZIFIKATIONEN | |
|------------------------|--|
| Artikelnummer | 5111212145 |
| Steckzyklen | 1000 |
| Einfügedämpfung (IL) | < 0,15 dB |
| Rückflussdämpfung (RL) | Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 45 dB |
| Zugbelastbarkeit | 90 N |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +80°C |
| Herstellungsverfahren | geklebt und poliert |
| Verbindung | Physischer Kontakt |
| Standards | ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC |
| Ferrulenmaterial | Vollkeramik Zirkonia |
| Steckermaterial | Thermoplastik |
| Kupplungsmaterial | Polymer, Zirkonia Hülse |

