

## WANDVERTEILER

### Bestückt - Multimode 430 x 330 x 100 mm

#### EIGENSCHAFTEN:

- Komplet bestückter Wandverteiler inkl. Kupplungen und Faserpigtails 2 m farbig
- Gehäuse mit zwei Schwenktüren, abschließbar, 2 verschiedene Schlösser mit je 2 Schlüssel
- Mit je 2 Kabeleinführungsöffnungen oben und unten für PG16 und 2 Kabeleinführungsöffnungen mit Dichtungsleiste
- Zusätzliche Zugentlastungsklemmen und Führungen für Faser- und Kabelablage zur Befestigung mit Kabelbindern



#### FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten OM3	Artikelnummer
12xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 24xFaserpigtails 2m farbig	5912212174
24xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 48xFaserpigtails 2m farbig	5912224174
12xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 24xFaserpigtails 2m farbig	5912212124
24xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 48xFaserpigtails 2m farbig	5912224124
12xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 12xFaserpigtails 2m farbig	5912212104
24xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 24xFaserpigtails 2m farbig	5912224104
48xST Simplex Kupplungen MM OM3 schwarz und 48xFaserpigtails 2m farbig	5912248104
Varianten OM4	Artikelnummer
12xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812206175
24xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 48xFaserpigtails 2m farbig	5812212175
12xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812206215
24xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 48xFaserpigtails 2m farbig	5812206125
12xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 12xFaserpigtails 2m farbig	5812206105
24xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 24xFaserpigtails 2m farbig	5812212105
48xST Simplex Kupplungen MM OM4 schwarz und 48xFaserpigtails 2m farbig	5912248105

(Weitere Varianten auf Anfrage!)

Seite 1/2



## SPEZIFIKATIONEN

<b>Einfügedämpfung (IL)</b>	< 0,15 dB
<b>Rückflussdämpfung (RL)</b>	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
<b>Anwendung</b>	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
<b>Betriebstemperatur</b>	- 40°C bis + 80°C
<b>Standards</b>	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
<b>Abmessung</b>	(B)x(H)x(T) 430x330x100mm
<b>Stahlblech</b>	1,2 mm