

WANDVERTEILER

Bestückt - Singlemode 430 x 330 x 100 mm

EIGENSCHAFTEN:

- Komplet bestückter Wandverteiler inkl. Kupplungen und Faserpigtails 2 m farbig
- Gehäuse mit zwei Schwenktüren, abschließbar, 2 verschiedene Schlösser mit je 2 Schlüssel
- Mit je 2 Kabeleinführungsöffnungen oben und unten für PG16 und 2 Kabeleinführungsöffnungen mit Dichtungsleiste
- Zusätzliche Zugentlastungsklemmen und Führungen für Faser- und Kabelablage zur Befestigung mit Kabelbindern



FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten	Artikelnummer
12xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 24xFaserpigtails 2m farbig	5912212171
24xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 48xFaserpigtails 2m farbig	5912224171
12xSC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 12xFaserpigtails 2m farbig	5912212121
24xSC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 48xFaserpigtails 2m farbig	5912224121
12xE2000/APC R&M Simplex Kupplungen SM grün und 12xFaserpigtails 2m farbig	5912212151
24xE2000/APC R&M Simplex Kupplungen SM grün und 24xFaserpigtails 2m farbig	5912224151
12xST Simplex Kupplungen SM rot und 12xFaserpigtails 2m farbig	5912212101
24xST Simplex Kupplungen SM rot und 24xFaserpigtails 2m farbig	5912224101
48xST Simplex Kupplungen SM rot und 48xFaserpigtails 2m farbig	5912248101

(Weitere Varianten auf Anfrage!)

SPEZIFIKATIONEN

Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 60 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	- 40°C bis + 80°C
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Abmessung	(B)x(H)x(T) 430x330x100mm
Stahlblech	1,5 mm