

## 19" SPLEISSBOX

### Festeinbau 12x E2000/PC R&M E9/125 OS2

#### EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 12x E2000/PC R&M Kupplungen und 12 Faserpigtaile E9/125 OS2 2 m farbigen Pigtaile
- Spleißbox Festeinbau, Stahl, 1HE, RAL7035, 483 x 44,5 x 244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 1x Spleißkassette, 1x Spleißhalter (12-fach), 1x Abdeckung, 1x PG



#### SPEZIFIKATIONEN

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Artikelnummer         | 5112200141.12                                  |
| Steckzyklen           | 1000   |
| Einfügedämpfung (IL)  | < 0,25 dB                                      |
| Rückflusdämpfung (RL) | Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 60 dB               |
| Zugbelastbarkeit      | 90 N   |
| Betriebstemperatur    | -40°C bis +80°C                                |
| Herstellungsverfahren | geklebt und poliert                            |
| Verbindung            | Physischer Kontakt                             |
| Standards             | ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC |
| Ferrulenmaterial      | Vollkeramik Zirkonia                           |
| Steckermaterial       | Thermoplastik                                  |
| Kupplungsmaterial     | Polymer, Zirkonia Hülse                        |

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.