

19" SPLEISSBOX Schubladenauszug 12x E2000/APC R&M E9/125 OS2

EIGENSCHAFTEN:

- Komplett bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 12x E2000/APC R&M simplex Kupplungen und 12 Faserpigtails E9/125 OS2 2m farbigen Pigtails
- Spleißbox Schubladenauszug, Stahl, 1HE, RAL7035, 483x44,5x244 mm, Stahlblech 1,5 mm, rückversetzbar
- 1x Spleißkassette, 1x Spleißhalter (12-fach), 1x Abdeckung, 1x PG



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5122200151.12
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 60 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.