

HUTSCHIENENGEHÄUSE 3xSC/PC Duplex E9/125

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschiengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------------|--|
| Artikelnummer | 5514200121.3 |
| Bestückung | 3xSC/PC Duplex E9/125 Kupplungen blau und 6xPigtails E9/125 G652.D |
| Einfügedämpfung (IL) | < 0,25 dB |
| Rückflusdämpfung (RL) | Typ (RL) (IEC 61300-3-6) >45 dB |
| Anwendung | Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +80°C |
| Material | 1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035 |
| Masse | HxBxT 120x120x32(mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5 |
| Standards | ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC |
| Standardzubehör | Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13mm) 1Stk Montagestift 4x20mm 3Stk Kabelbinder 80x2,5mm |

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.