

HUTSCHIENENGEHÄUSE 3xST Duplex G50/125 OM3

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienegehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN	
Artikelnummer	5514200284.3
Bestückung	3xST Duplex G50/125 OM3 Kupplungen aqua und 6xPigtails G50/125 OM3
Einfügedämpfung (IL)	< 0,15 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) >30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Masse	HxBxT 120x120x32(mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13mm) 1Stk Montagestift 4x20mm 3Stk Kabelbinder 80x2,5mm

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.