

KOMPAKT SPLEISSVERTEILER

Bestückt - 6x SC-Duplex E9/125 OS2 - 265 x 150 x 55 mm

EIGENSCHAFTEN:

- Komplet bestückter Spleißverteiler für 6x SC/PC-Duplex Kupplungen und 12 Faserpigtails E9/125 OS2 2m farbigen Pigtails
- inkl. Spleißkassette (n), Spleißhalter (12-Fach), Abdeckung
- Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar RAL 7035, 2 Schüsseln
- 2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbinder
- Aufnahme für max. 4 Spleißkassetten oder 1 Spleißkassette und eine Verteilerplatte



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5812200121.6
Steckzyklen	1000
Zugbelastbarkeit	90 N
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 45 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	- 40°C bis + 80°C
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Verbindung	Physischer Kontakt
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.