

## 19" SPLEISSBOX 12x SC/PC-Duplex Kupplungen aqua + 24x Pigtails G50/125 OM3 farbige nach DIN VDE 0888

### EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 12x SC-Duplex Kupplungen und 24 Faserpigtails G50/125 OM3 2 m farbigen Pigtails
- Spleißbox Festeinbau, Stahl, 1HE, RAL7035, 483 x 44,5 x 244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 2x Spleißkassette, 2x Spleißhalter (12-fach), 1x Abdeckung, 1x PG



### SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5112200124.12
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,15 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.